






Alpine – Subwoofer Gehäuseempfehlungen 2010/2011

													
		30 cm SWX-1243D	25 cm SWX-1043D	38 cm SWR-1542D SWR-1522D	30 cm SWR-1243D SWR-1223D	25 cm SWR-1043D SWR-1023D	30 cm SWR-T12	25 cm SWR-T10	30 cm SWG-1244E	25 cm SWG-1044E	20 cm SWG-844E	30 cm SWE-1244E	25cm SWE-1044E
Geschlossenes Gehäuse	Schalldruckpegel	18 Liter	14 Liter	34 Liter	16 Liter	14 Liter	16 Liter	9 Liter	28 Liter	20 Liter	10 Liter		
	Empfohlen	25 Liter	18 Liter	50 Liter	25 Liter	17 Liter	19 Liter	12 Liter	35 Liter	24 Liter	15 Liter	62 Liter	37 Liter
	Soundqualität	36 Liter	28 Liter	70 Liter	28 Liter	24 Liter			40 Liter	27 Liter	19 Liter		
Bassreflex Gehäuse	Empfohlen	51 Liter	40 Liter	82 Liter	54 Liter	40 Liter	36 Liter	21 Liter	39 Liter	28 Liter	22 Liter	77 Liter	52 Liter
	Bassreflex-Rohr Anzahl Ø cm / Länge cm	1 10cm / 40cm	1 9cm/45cm	2 10cm / 39cm	1 10cm / 33cm	1 9cm / 25cm	1 10cm / 34cm	1 7cm / 43cm	1 7cm / 29cm	1 7cm / 27cm	1 7cm / 23cm	1 12cm / 28cm	1 10cm / 22cm

Hinweis 1: Geschlossene SPL Gehäuse nutzen keine akustische Dämmung. Dagegen nutzen alle geschlossenen Gehäuse, die unter "Empfohlen" und "Soundqualität" stehen, eine typisch akustische Gehäusedämmung

Hinweis 2: Die angegebenen Volumen sind Gesamtvolumen (brutto)

Hinweis 3: Bitte verwenden Sie zum Bau der Gehäuse mindestens 19mm starke MDF-Platten (mitteldichte Faserplatte)